


- 动： MTU 12V4000G23R， 产
- ： 40℃ ， 动冷却 ， 全
- ：单 ， IP23 ， H ， H 升
- 准制： 动动制
- 24V 动 ， 关 24V充
-
- 分
- 业 兰 准件
-

- ◇ 动 充
- ◇ 冷 加
- ◇
- ◇
- ◇
- ◇
- ◇ 加 加
- ◇ 出 关
- ◇
- ◇ 件

主 功	KW/KVA	PWM1500
功	KW/KVA	1120/1400
		1232/1540
(HZ)		50
压(VAC)		400
		≡
压 (L/H)		250
		≥±5%
压偏		≤±1%
压偏 /100% 减		≤25%
压偏 / 加		≤-20%
压 /100% 减(S)		≤6
压 / 加(S)		≤6
偏 /100% 减		≤12%
偏 / 加		≤-10%
/100% 减(S)		≤5



- MTU 勞 ()

GB755, BS5000, VDE0530, NEMMG1-22, IEC34-1, CSA22.2 AS1359

(V)	380	400	415	440
kVA	1360	1400	1400	1375
kW	1088	1120	1120	1100
(%)	94.8	94.9	95.1	95.3
	1			
	0.8			
	IP23			
	1000m			
/	H/H			
THF	2%			
	2.69m³/s			

- 众 SMARTGEN 丹 丹 DEIF 克 Comap 制

- 动化制 人值 动化
- /停 制信

- ,全中 (也) 作 单

- 具 动 动 关 停 制功 ,丰 出 入 人 化 , 功 ,

- 准 : RS-232 (Modbus 协), () 中 (上位) " "



	* * (mm)	(KG)
准	5625*2150*2650	12000
	12192*2438*2896	18000

