



- 动： MTU 12V4000G23， 产
- ： 40℃， 动冷却， 全
- ：单， IP23， H， H 升
- 准制： 动动制
- 24V 动， 关 24V充
-
- 分
- 业 兰 准件
-

- ◇ 动 充
- ◇ 冷 加
- ◇
- ◇
- ◇
- ◇
- ◇ 加 加
- ◇ 出 关
- ◇
- ◇ 件

| | | |
|--------|------------|-----------|
| 主 功 | KW/KVA | PWM1700 |
| 功 | KW/KVA | 1240/1550 |
| | | 1328/1660 |
| | (HZ) | 50 |
| 压(VAC) | | 400 |
| | | 三 |
| 压 | (L/H) | 273 |
| | | ±5% |
| 压偏 | | ±1% |
| 压偏 | /100% 减 | ≤25% |
| 压偏 | / 加 | ≤-20% |
| 压 | /100% 减(S) | ≤6 |
| 压 | / 加(S) | ≤6 |
| 偏 | /100% 减 | ≤12% |
| 偏 | / 加 | ≤-10% |
| | /100% 减(S) | ≤5 |



- MTU 勞 ()

GB755, BS5000, VDE0530, NEMMG1-22, IEC34-1, CSA22-2 AS1359

| | | | | |
|-----|----------|------|------|------|
| (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
| kVA | 1505 | 1550 | 1550 | 1520 |
| kW | 1204 | 1240 | 1240 | 1216 |
| (%) | 95.2 | 95.4 | 95.5 | 95.7 |
| | 1 | | | |
| | 0.8 | | | |
| | IP23 | | | |
| | 1000m | | | |
| / | H/H | | | |
| THF | 2% | | | |
| | 2.69m³/s | | | |

- 众 SMARTGEN 丹 丹 DEIF 克
Comap 制



- 动化制 人值 动化
- /停 制信
- ,全中 (也) 作 单
- 具 动 动 关 停 制功 ,丰 出 入 人 化 , 功 ,

- 准 : RS-232 (Modbus 协), () 中 (上位) " "

| | * * (mm) | (KG) |
|---|-----------------|-------|
| 准 | 5625*2150*2650 | 13000 |
| | 12192*2438*2896 | 19000 |

